



MATERIALES BASE*

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero

*Depende de la base de fijación

CARACTERÍSTICAS

- Bridas de calidad, con certificación UL.
- Punta con ángulo para facilitar el montaje.
- Bordes redondeados.
- Lengüeta con 4 dientes de agarre para mejorar la resistencia.
- Multidiámetro. Permite la sujeción de gran cantidad de tubos gracias a su flexibilidad.
- Instalación rápida. Su cierre manual permite un rápido montaje, sin herramientas.
- Adaptable a diferentes bases de fijación como Basebrid, Basebrid doble, basebrid atornillable, tacobrid,... Puede fijarse con tornillos de diámetro 4.5mm en un taco.
- Permite fijarse en perfiles E2000PG y PVC.
- Alta resistencia a la tracción.
- Aguenta (ya instalada) temperaturas de +85°C y -40°C en continuo. Temperatura mínima de instalación -10°C
- Modelo negro con gran Resistencia a los rayos UV gracias a los aditivos que incorpora.
- Modelo negro, resistente a los rayos UV.
- Material: Fabricada en Poliamida 6.6 V2 UL 94.
- Libre de halógenos.
- Libre de siliconas.
- 2 colores disponibles: natural y negro RAL 9001.
- Temperatura instalación -10°C / + 45°C - Temperatura uso: continuo -40°C / + 85°C



HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS



PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Introduzca la punta de la brida, tensela manualmente (o con una herramienta) hasta la completa fijación de los cables (o del producto que está intentando anudar), entonces corte el sobrante de la brida con una herramienta.

COTAS PRINCIPALES [mm]

Referencia	Ancho	L _{tot}	Referencia	Ancho	L _{tot}
BD 2,5x102	2,5	102	BD 4,8x286	4,8	288
BD 2,5x203	2,5	202	BD 4,8x368	4,8	371
BD 3,6x140	3,6	140	BD 7,6x202	7,6	200
BD 3,6x204	3,6	201	BD 7,6x292	7,6	290
BD 3,6x302	3,6	290	BD 7,6x368	7,6	370
BD 3,6x372	3,6	372	BD 9,0x798	9,0	806
BD 4,8x186	4,8	188	-	-	-

RANGO DE SUJECIÓN DE TUBOS [mm]

Referencia	Máximo diámetro	Referencia	Máximo diámetro
BD 2,5x102	23	BD 4,8x286	75
BD 2,5x203	50	BD 4,8x368	106
BD 3,6x140	34	BD 7,6x202	54
BD 3,6x204	54	BD 7,6x292	82
BD 3,6x302	82	BD 7,6x368	106
BD 3,6x372	106	BD 9,0x798	230
BD 4,8x186	51	-	-

ALMACENAMIENTO

- Se recomienda almacenar la brida en lugar con una temperatura entorno a los 23 grados Celsius y una humedad relativa del 50%.
- Una vez abierto el envasado, se debe acabar lo antes posible.
- Cierra siempre la bolsa después de usar las bridas para mantener la correcta humedad (Nuestra bolsa estándar asegura que el contenido de agua en el producto sea constante).
- No almacene ni exponga el producto directamente a la luz solar.
- Aleje el productp de cualquier Fuente de calor pues pueden afectar a las propiedades mecánicas de las bridas.

CARGAS DE ROTURA*

Referencia	N _{per} [kg]	Referencia	N _{per} [kg]
BD 2,5x102	8	BD 4,8x286	22
BD 2,5x203	8	BD 4,8x368	22
BD 3,6x140	18	BD 7,6x202	54
BD 3,6x204	18	BD 7,6x292	54
BD 3,6x302	18	BD 7,6x368	54
BD 3,6x372	18	BD 9,0x798	79
BD 4,8x186	22	-	-

* Utilizando el tubo intermedio



APLICACIONES

Sujeción de tubos de plástico para instalación eléctrica y de calefacción..

