



Características

- Sellado de elementos de techo y fachada (ventilación, ventiladores, chimeneas, etc.)
- MFL esta diseñado para integrarse en fábricas, edificios residenciales, de viviendas y públicos.

Material

- EPDM.
- Color negro RAL 9001.
- Propiedades:
 - Dureza: 50 IRHD
 - Ensayo tracción: 10 MPa
 - Resistencia temperatura: 100°C
 - Ensayo compresión (22h, 100°C): Máx. 25%
 - Resistencia al Ozono (70h, 50 pphm): 100% capacidad de retención

Cotas principales

Referencia	Medidas de la base [mm]	Diámetro del tubo [mm]
MF1	114x114	6 - 50
MF3	203x203	6 - 102
MF4	254x254	76 - 152
MF5	279x279	102 - 178
MF6	305x305	127 - 228
MF7	356x356	152 - 280
MF8	432x432	178 - 330
MF9	635x634	254 - 467
MFMAX	864x864	330 - 660

Procedimiento de instalación



Escoja el retén adecuado a su necesidad y si es necesario, córtelo hasta que el diámetro del agujero del retén sea un 20/25 % inferior al diámetro del tubo.




Deslice el retén por el tubo (use agua como lubricante).



El espacio entre tornillos no debe ser superior a 38 mm para cubiertas de fibrocemento.



El espacio entre tornillos no debe ser superior a 38 mm para cubiertas de fibrocemento.



Atornillar la base del retén a la base de la cubierta.