



### Características

- Disponible de 1 a 6 paneles.
- Compatible con todos los paneles solares que tengan marco de aluminio.
- Kit para instalación en vertical de los paneles.
- Montaje rápido y seguro.
- Perfil 41x41 Strut KlimaProof® no incluido en el kit.

### Homologaciones y certificados



### Referencias

| Descripción   | Referencia | Medidas envase [mm] |
|---------------|------------|---------------------|
| KIT 1 PANEL   | 9MGL1P     | 238x125x85          |
| KIT 2 PANELES | 9MGL2P     | 238x125x85          |
| KIT 3 PANELES | 9MGL3P     | 238x125x85          |
| KIT 4 PANELES | 9MGL4P     | 238x125x85          |
| KIT 5 PANELES | 9MGL5P     | 238x125x130         |
| KIT 6 PANELES | 9MGL6P     | 238x125x130         |
| KIT DE UNIÓN  | MGLUN      | -                   |

### Especificaciones de producto

- Material: Acero inoxidable A2
- Recubrimiento: KlimaProof®
- Contenido:
  - Anclaje pasatejas Ø10x250 mm
  - Grapas FastClip
  - Conector de perfiles ESCE
  - Tuerca rápida TSS M8 KlimaProof®
  - Arandela DIN 9021 Ø 8 mm KlimaProof®
  - Tornillo DIN 933 M8x25 mm KlimaProof®

### Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.