

DECLARACIÓN de PRESTACIÓN (DdP)
según Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (CPR) No 305/2011

DoPNo. 15/0320(2105) - es

- Nombre y código de identificación: **ResiFIX VY, VY Cool**
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción tal y como requiere el Artículo 11(4):

ETA-15/0320[con fecha 31/05/2021], annex A 2
Mampostería Número Lote: ver el envasado del producto.

- Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, prevista por el fabricante

Tipo genérico	Sistema de inyección incluyendo varillas roscadas
Uso previsto	Albañilería Medidas incluidas: Varillas: M8, M10, M12, M16 Tamiz SH: 12x80, 16x85, 16x130, 20x85, 20x130, 20x200
Opción / Categoría	d/d, w/d, w/w
Tipo de carga	Estática y cuasi-estática
Material	Varillas: <u>Acero cincado:</u> Solo para uso en interiores y ambiente seco <u>Acero inoxidable</u> Uso en Interiores e exteriores pero sin condiciones de corrosión extrema <u>Acero inoxidable A2 - 1.4301 / 1.4307 / 1.4311 / 1.4567 o 1.4541</u> <u>y acero inoxidable A4 - 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 / 1.4362 o 1.4578:</u> Solo para uso en interiores y ambiente seco <u>Acero de alta resistencia a la corrosión - 1.4529 / 1.4565 (HCR)</u> Uso en interiores y exteriores y ambiente especialmente agresivo Tamiz: Polipropileno
Rango de temperaturas <i>Si aplica</i>	I : -40°C a +40°C (max. Temp. continua +24°C, max. Temp. puntual +40°C) II : -40°C a +80°C (max. Temp. continua +50°C, max. Temp. puntual +80°C) III: -40°C a +120°C (max. Temp. continua +72°C, max. Temp. puntual +120°C)

- Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante como requiere el Artículo 11(5):

CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
86551 Aichach, Germany

- Donde aplique, nombre y dirección de contacto de un responsable autorizado que se ocupe de las tareas especificadas en el Artículo 12(2): --
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de la construcción tal y como aparece en el Anexo V: **sistema 1**
- Organismo notificado. En caso de declaración de prestaciones de un producto de la construcción incluido en una norma armonizada: --
- Organismo notificado. En caso de declaración de prestaciones de un producto de la construcción incluido del cual se ha editado una ETA (European Technical Assessment): **Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin**

Publicó:
ETA-15/0320[con fecha 31/05/2021]

Basado en
EAD 330076-00-0604, Edición 11/2017

El organismo notificado **2873** realizó según **sistema 1**:

- **Tests iniciales de producto,**
- **Inspección inicial de la fábrica y el control de producción de la fábrica.**
- **Vigilancia continua, evaluación y aprobación del control de producción de la fábrica.**

9. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Método de diseño	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
Valores característicos de la resistencia	EOTA TR 054, versión de abril de 2016	ETA-15/0320 [con fecha 31/05/2021], anexo C1 a C40	EAD 330076-00-0604, Edición 11/2017
Turnos	EOTA TR 054, versión de abril de 2016	ETA-15/0320 [con fecha 31/05/2021], anexo C1 a C40	
Durabilidad	EOTA TR 054, versión de abril de 2016	ETA-15/0320 [con fecha 31/05/2021], anexo B1	
Comportamiento del fuego	DIN EN 13501-1	Clase A1	
Contenido, emisión y/o liberación de sustancias peligrosas sustancias	- - -	Rendimiento no calificado	

Donde los Artículos 37 y 38 de la documentación técnica específica han sido utilizado, los requerimientos que cumplen los productos son: --

10. La prestación del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con la prestación declarada en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Achim Ruppertz

Director técnico y Marketing

Aichach, 31.05.2021

